

Artikelnummer 418026

EAN 4010337092827

Merkmale:

Hinweise:

Lieferumfang:

Zubehör:

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC000125

Steckdose

| ETIM Merkmale: | |
|--|-----------------------------|
| Ausführung | SCHUKO |
| Schutzkontakt | Ja |
| Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Farbe | Aluminium |
| Farbe (benutzerdefiniert) | F Alu |
| Transparent | Nein |
| Abschließbar | Nein |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Isolierter Einbau | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | Ja |
| Oberfläche | sonstige |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Mit Durchschleiffunktion | Nein |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| Nennstrom | 10A |
| Nennspannung | 250V |
| Frequenz | 50-60Hz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Für "erschwerete Bedingungen" (nach VDE) | Nein |

Logistische Daten:

| Menge | Art | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
|-------|------------|------------|----------|-----------|--------------|
| 1 | CS | 0,088 | 0,058 | 0,079 | 0,10097 |
| 5 | 5er Stange | 0,088 | 0,058 | 0,395 | 0,50485 |