



Mi ZR 4

IP  
65

- Zwischenrahmen
- geeignet für Gehäusegröße: 4
- zur Vergrößerung der Einbautiefen um 85 mm

## ANSCHLUSSDATEN

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:	Befestigungsmaterial
IP-Schutzart:	IP65
geeignet für Gehäusegröße:	4

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

## WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff: Polycarbonat

## ABMESSUNGEN

Höhe: 600 mm  
Breite: 300 mm  
Tiefe: 85 mm  
Nettogewicht: 0,99 kg

## FARBEN

Farbe: Grau, ähnlich RAL 7035

## ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN 61439-2

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 2000021  
EAN: 4012591650218  
Verpackungseinheit: 1  
Zolltarifnummer: 85371098  
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC002620 - Components for installation (enclosure/  
cabinet)  
ETIM-9.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/  
cabinet)  
ETIM-8.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/  
cabinet)  
ETIM-7.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/  
cabinet)  
ETIM-6.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/  
cabinet)  
ETIM-5.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/  
cabinet)  
ETIM-4.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/  
cabinet)

## HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- bei bis zu zwei Zwischenrahmen bleibt die Schutzart IP 65 erhalten

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler., Zwischenrahmen Mi ZR 4, für Gehäuse Mi .4.. Abmessungen HxBxT 600 x 300 x 85 mm

## ZEICHNUNGEN

