



## Mi CB 19



- Connection Box
- 4x CEE-Steckdose  $I_n = 16$  A, 3-polig,  $U_n = 230$  V

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsspannung:	$U_n = 230$ V
Schutzklasse:	II
Bemessungsstrom (des Gerätes):	$I_n = 16$ A
Frequenz:	$F_n = 50$ Hz, $f_n = 60$ Hz

### ANSCHLUSSDATEN

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:	Befestigungsmaterial
IP-Schutzart:	IP44
geeignet für Gehäusewand:	300 mm
Steckdose drehbar:	Ja
Position des Anbaus am Gehäuse:	Unten, seitlich
	Für den seitlichen Anbau können die Steckdosen um 90° gedreht werden.

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

## WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff: Polycarbonat

## ABMESSUNGEN

Höhe: 175 mm  
Breite: 300 mm  
Tiefe: 190 mm  
Nettogewicht: 1,66 kg

## FARBEN

Farbe: Grau, ähnlich RAL 7035

## ZULASSUNGEN

Normenkonformität: EN 60309, DIN EN 61439-2

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 20001454  
EAN: 4012591131267  
Verpackungseinheit: 1  
Zolltarifnummer: 85371098  
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)  
ETIM-9.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)  
ETIM-8.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)  
ETIM-7.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)  
ETIM-6.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)  
ETIM-5.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)  
ETIM-4.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)

## HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- Zum Unterbau.
- Für den seitlichen Anbau können die Steckdosen um 90° gedreht werden.

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler., Mi Connection Box mit eingebauten Steckdosen. Schutzart: IP 44. Abmessungen HxBxT 150 x 300 x 170 mm

## ZEICHNUNGEN

