



Mi AE 3223



- Freischaltstelle
- Bemessungsleistung 63 kW / 70 kVA
- für BHKW, Photovoltaik- und Windkraftanlagen
- für Netzform TN-C, TN-S, TN-C-S

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: $U_{imp} = 4 \text{ kV}$

Bemessungsspannung:

Bemessungsspannung	Spannungsform
$U_n = 400 \text{ V}$	a.c.

Bemessungsisolationsspannung: $U_i = 690 \text{ V}$

Schutzklasse: II

Bemessungsstrom eines Stromkreises: $I_{nC} = 100 \text{ A}$

zum Nachweis der Erwärmung nach DIN EN IEC 61439-1, Abs. 10.10.4

Einstellbereich Überstromauslöser: 88 A - 125 A

Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination: $I_{nA} = 100 \text{ A}$

mit NA-Schutz: Ja

Frequenz: $F_n = 50 \text{ Hz}$

Eigenschaften Kuppelschalter:

Art des Gerätes	Hinweis zum Produkt	Anzahl der Pole	Ausschaltzeit
Leistungsschalter	mit Motorantrieb	3	50 ms

unbeeinflusster Kurzschlussstrom: $I_{cp} = 36 \text{ kA}$
Bemessungsbelastungsfaktor: $RDF = 1$
Die Summe der I_{nC} darf nicht größer als I_{nA} sein.

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt N/PE-Klemme zu
Gerät:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiter- form	Leitermate- rial
1	25 mm ²	300 mm ²	eindräftig, mehr- dräftig	rund, sektor	Cu, Al

Anschlussrichtung veränderbar: Ja
Anschlussrichtung Erzeugungsanlage: Oben
Anschlussrichtung Netz: Unten
Anschlussrichtung veränderbar: NH-Sicherungslasttrennschalter (Abgang): Ja
Lasttrennschaltern (Wechselrichter-Anschluss): Nein

Geräte und Anschlussquerschnitt:

Art des Gerätes	An- zahl	Leiterquer- schnitt min.	Leiterquer- schnitt max.	Anschluss- art	Anschluss- größe	Lei- terart	Leiter- form	Leiterma- terial
Erzeugungs- anlage	1	25 mm ²	50 mm ²	Rahmen- klemme	-			Cu
Netz	1	25 mm ²	50 mm ²	Rahmen- klemme	-			Cu

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Beigefügte Leitungseinführungen: 3x AKM 20, 2x AKM 50
Art der Deckelbefestigung: Werkzeugverschluss

IP-Schutzart:	IP65 IP-Schutzart der beigefügten Anbau-Kabelstutzen 3x AKM 20: IP66, IP67, IP69, Dichtbereich 6,5 mm - 13,5 mm IP-Schutzart der beigefügten Anbau-Kabelstutzen 2x AKM 50: IP66, IP67, IP69, Dichtbereich 27 mm - 35 mm
Schlagfestigkeit:	IK08
Lieferzustand:	Anschlussfertig
mit Montageschiene:	Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:	Polycarbonat
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja

ABMESSUNGEN

Höhe:	750 mm
Breite:	536 mm
Tiefe:	276 mm
Nettogewicht:	14 kg

FARBEN

Farbe des Deckels:	Rauchtopas
Farbe:	Grau, ähnlich RAL 7035

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN 61439, VDE-AR-N 4105
--------------------	-----------------------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	20001497
EAN:	4012591134213
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC002283 - Distributor assembly with power circuit-breaker ETIM-8.0: EC002283 - Distributor assembly with power circuit-breaker ETIM-7.0: EC002283 - Distributor assembly with power circuit-breaker ETIM-6.0: EC002283 - Distributor assembly with power circuit-breaker ETIM-5.0: EC002283 - Distributor assembly with power circuit-breaker ETIM-4.0: EC002283 - Distributor assembly with power circuit-breaker

HINWEIS

Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information Aluminiumleiter

Hinweis zum Produkt:

- Abschaltverzögerung zur dynamischen Netzstützung integriert
- vorbereitet für die Integration des vereinfachten Einspeisemanagements

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler., Freischaltstelle 63 kW/70 kVA mit NA-Schutz und einem Leistungsschalter, 3-polig, als Schalteinrichtung. Freischaltstelle vorbereitet für die Integration des vereinfachten Einspeisemanagements. Schutzart: IP 65 nach IEC 60529. Abmessungen HxBxT 750 x 536 x 276 mm

ZEICHNUNGEN

