



## FC PN 10

- PE-Klemme, N-Klemme
- je PE/N 1x 25 mm<sup>2</sup> Schraubanschluss und 4x 4 mm<sup>2</sup> Steckklemmanschluss
- geeignet für die Montage auf Tragschiene

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstrom:  $I_n = 101 \text{ A}$

### ANSCHLUSSDATEN

Anzugsdrehmoment der Klemme: 2 Nm

Anzahl Klemmstellen je Pol:

| Anzahl Klemmstellen je Pol | Anschlussart        |
|----------------------------|---------------------|
| 4                          | Steckklemmanschluss |
| 1                          | Schraubanschluss    |

Anschlussquerschnitt  
Steckklemmanschluss:

| Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle | Leiterquerschnitt min. | Leiterquerschnitt max. | Leiterart               | Leiterform | Leitermaterial |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------|----------------|
| 1                                     | 1,5 mm <sup>2</sup>    | 4 mm <sup>2</sup>      | eindrähtig, feindrähtig | rund       | Cu             |

## Anschlussquerschnitt Schraubanschluss:

| Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle | Leiterquerschnitt min. | Leiterquerschnitt max. | Leiterart   | Leiterform | Leitermaterial |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------|----------------|
| 1                                     | 16 mm <sup>2</sup>     | 25 mm <sup>2</sup>     | mehrdrähtig | rund       | Cu             |
| 4                                     | 1,5 mm <sup>2</sup>    | 2,5 mm <sup>2</sup>    | eindrähtig  | rund       | Cu             |
| 3                                     | 4 mm <sup>2</sup>      | 6 mm <sup>2</sup>      | eindrähtig  | rund       | Cu             |
| 1                                     | 10 mm <sup>2</sup>     | 10 mm <sup>2</sup>     | eindrähtig  | rund       | Cu             |
| 1                                     | 1,5 mm <sup>2</sup>    | 25 mm <sup>2</sup>     | feindrähtig | rund       | Cu             |

## ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,054 kg

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 26001206  
EAN: 4012591111344  
Verpackungseinheit: 1  
Zolltarifnummer: 85371098  
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip  
ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip  
ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip  
ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip  
ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

FIXCONNECT-PE- und N-Klemme FC PN 10, Befestigung auf Tragschienen Hutprofil 35 mm, je 1 x 25 mm<sup>2</sup> und 4 x 4 mm<sup>2</sup>

## ZEICHNUNGEN

