



## FC N 30

- N-Klemme
- 6x 25 mm<sup>2</sup> Schraubanschluss und 24x 6 mm<sup>2</sup> Steckklemmanschluss

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstrom:  $I_n = 75 \text{ A}$   
 Anzahl der möglichen N-Potenziale: 4

### ANSCHLUSSDATEN

Aderendhülse für flexible Leiter erforderlich: Nein  
 Anzugsdrehmoment der Klemme: 2 Nm

Anzahl Klemmstellen je Pol:

Anzahl Klemmstellen je Pol	Anschlussart
24	Steckklemmanschluss
6	Schraubanschluss

Anschlussquerschnitt  
 Steckklemmanschluss:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	1,5 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	eindrätig, feindrätig	rund	Cu

## Anschlussquerschnitt Schraubanschluss:

Maximale Anzahl Leiter je Klemm- stelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiter- form	Leitermaterial
1	16 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	mehrdräh- tig	rund	Cu
4	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	eindrätig	rund	Cu
3	4 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	eindrätig	rund	Cu
1	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	eindrätig	rund	Cu
1	1,5 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	feindrätig	rund	Cu

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:

Befestigungsmaterial

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Geschützte Installation

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

35 °C

Umgebungstemperatur:

-5 °C bis +40 °C

Relative Luftfeuchte:

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

## WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Polyamid

## ABMESSUNGEN

Nettogewicht:

0,18 kg

## ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN 61439-2

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 26002138  
EAN: 4012591112860  
Verpackungseinheit: 1  
Zolltarifnummer: 85371098  
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip  
ETIM-9.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip  
ETIM-8.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip  
ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip  
ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip  
ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip  
ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

FIXCONNECT-N-Klemme FC N 30, Schraubbefestigung, 6 x 25 mm<sup>2</sup> und 24 x 4 mm<sup>2</sup>