



KS 300

- Sammelschienen-Direktanschlussklemme
- Leiterquerschnitt: 95 mm² - 300 mm²

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstrom:

$I_n = 420 \text{ A}$

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	95 mm ²	300 mm ²	mehrdräftig, feindräftig	rund, sektor	Cu
1	120 mm ²	240 mm ²	eindräftig	sektor	Al
1	120 mm ²	300 mm ²	mehrdräftig	rund, sektor	Al
1	95 mm ²	300 mm ²	feindräftig	rund	Al

Anzugsdrehmoment der Klemme: 30 Nm

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Dicke der Sammelschiene: 10 mm

ABMESSUNGEN

Breite: 38 mm
Nettogewicht: 0,449 kg

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 26002080
EAN: 4012591115113
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-4.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-5.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-6.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-7.0: EC000001 - Busbar terminal

HINWEIS

Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information Aluminiumleiter

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Sammelschienen-Direktanschlußklemme KS 300, 120 - 300 qmm