



DK KL 06

6 mm²

- Abzweigklemme
- zum Einbau in ENYCASE Kabelabzweiggästen über Klemmenhalter
- einsetzbar auf Klemmenhalter DK KH 06

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung: $U_i = 690 \text{ V}$
Bemessungsstrom: $I_n = 40 \text{ A}$

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
3	1,5 mm ²	1,5 mm ²	eindrchtig, mehrdrchtig, feindrchtig	rund	Cu
2	2,5 mm ²	6 mm ²	eindrchtig, mehrdrchtig, feindrchtig	rund	Cu
1	10 mm ²	10 mm ²	eindrchtig, mehrdrchtig, feindrchtig	rund	Cu

Anzahl Klemmstellen je Pol: 2
Anschlussart: Schraubanschluss
Aderendhule fur flexible Leiter erforderlich: Nein
Abisolierlange: 12 mm
Anzugsdrehmoment der Klemme: 1,5 Nm

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff: Polyamid
Halogenfrei: Ja
Silikonfrei: Ja

ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,059 kg

FARBEN

Farbe: Grau, ähnlich RAL 7035

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN 60998-2-1

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 26001226
EAN: 4012591122456
Verpackungseinheit: 10
Zolltarifnummer: 85369010
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-8.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip

HINWEIS

Bei Verwendung der beiliegenden Verschlussstopfen wird die angegebene Schutzart nicht verändert.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Klemmen DK KL 06, 1,5 - 10 mm², 5-polig für Kupferleiter, 2 Klemmstellen je Pol, Klemmenhalter notwendig

ZEICHNUNGEN

