



Mi EM 02

- Erweiterungsmodul

ANSCHLUSSDATEN

Geräte und Anschlussquerschnitt:

Art des Gerätes	Anzahl	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
Messtrennklemme für Strompfad	6	1,5 mm ²	6 mm ²			Cu
Reihenklemme für Spannungspfad	4	1,5 mm ²	2,5 mm ²			Cu

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:

Befestigungsmaterial

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

Umgebungstemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation

35 °C

-5 °C bis +40 °C

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Nettogewicht:

0,52 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 20001386
EAN: 4012591127314
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000902 - (Knife) disconnect terminal block
ETIM-9.0: EC000902 - (Knife) disconnect terminal block
ETIM-8.0: EC000902 - (Knife) disconnect terminal block
ETIM-7.0: EC000902 - (Knife) disconnect terminal block
ETIM-6.0: EC000902 - (Knife) disconnect terminal block
ETIM-5.0: EC000902 - (Knife) disconnect terminal block
ETIM-4.0: EC000902 - (Knife) disconnect terminal block

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- Klemmen montiert auf Tragschiene
- mit Beschriftung

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler., Erweiterungsmodul Messtrennklemmen Mi EM 02, Messtrennklemmen 6 mm², Reihenklemmen 2,5 mm²