



KKL 25

- Abzweigklemme

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung: $U_i = 690 \text{ V}$
Bemessungsstrom: $I_n = 102 \text{ A}$

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquer-schnitt min.	Leiterquer-schnitt max.	Leiterart	Leiter-form	Leitermate-rial
1	35 mm²	35 mm²	mehrdrähtig, feindrähtig	rund	Cu
2	16 mm²	25 mm²	mehrdrähtig, feindrähtig	rund	Cu
3	6 mm²	10 mm²	eindrähtig, mehrdrähtig, feindrähtig	rund	Cu

Anzahl Klemmstellen je Pol:	2
Anschlussart:	Schraubanschluss
Aderendhülse für flexible Leiter erforderlich:	Nein
Abisolierlänge:	16 mm
Anzugsdrehmoment der Klemme:	3 Nm

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:	Polyamid
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja

ABMESSUNGEN

Nettogewicht:	0,052 kg
---------------	----------

FARBEN

Farbe:	Grau, ähnlich RAL 7035
--------	------------------------

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN 60998-2-1
--------------------	------------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	2600058
EAN:	4012591508885
Verpackungseinheit:	15
Zolltarifnummer:	85369010
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-8.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip

HINWEIS

Bei Verwendung der beiliegenden Verschlussstopfen wird die angegebene Schutzart nicht verändert.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

N- oder PE-Verbindungsklemme KKL 25, bis 35 qmm

ZEICHNUNGEN

