



ERA 20



- für Vorprägungen M20

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

IP-Schutzart:	IP54
Dichtbereich der Leitungseinführung:	10 mm - 13,5 mm
Rohrgröße:	M20

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:	TPE
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	750 °C
Temperaturbeständigkeit:	-25 °C bis +100 °C
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja

ABMESSUNGEN

FARBEN

Farbe: Grau, ähnlich RAL 7035

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 6000068
EAN: 4012591600688
Verpackungseinheit: 10
Zolltarifnummer: 85369010
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000240 - Cable entry
ETIM-8.0: EC000240 - Cable entry
ETIM-7.0: EC000240 - Cable entry
ETIM-6.0: EC000240 - Cable entry
ETIM-5.0: EC000240 - Cable entry
ETIM-4.0: EC000240 - Cable entry

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Leitungseinführung als Einschub-Rohradapter für Installationsrohre M20. Schutzart: IP 54. Farbe: grau, RAL 7035. Fabrikat: HENSEL. Typ: ERA 20.