



## KS 35 F

- Sammelschienen-Direktanschlussklemme
- Leiterquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup> - 35 mm<sup>2</sup>

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstrom:  $I_n = 115 \text{ A}$

### ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	4 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>	eindrätig, mehrdrätig, feindrätig	rund	Cu

Anschluss flach:

Breite	Tiefe / Dicke	Leitermaterial
9 mm	5 mm	Cu

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Dicke der Sammelschiene: 5 mm, 5 mm

## ABMESSUNGEN

Breite: 16 mm  
Nettogewicht: 0,045 kg

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 2600100  
EAN: 4012591610175  
Verpackungseinheit: 30  
Zolltarifnummer: 85371098  
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000001 - Busbar terminal  
ETIM-4.0: EC000001 - Busbar terminal  
ETIM-5.0: EC000001 - Busbar terminal  
ETIM-6.0: EC000001 - Busbar terminal  
ETIM-7.0: EC000001 - Busbar terminal

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Sammelschienen-Direktanschlussklemme KS 35 F, 4-35 mm<sup>2</sup>, Installationsverteiler bis 250 A mit Tür als kombinierfähiges Gehäusesystem zum Bau von Installationsverteilern für die Bedienung durch Laien (DBO) nach IEC 61439-3 für Wandaufbau. Die Gehäuse sind zur geschützten Montage im Freien geeignet, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Gehäuseunterteile und Türen aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7035. Alle Gehäuse mit Türen, die plombierbar sind. Die Bedienung der Geräte erfolgt hinter den Türen. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: Hensel ENYSTAR.