



Mi MP 4

- Montageplatte
- geeignet für Gehäusegröße: 4, 6, 8
- Abmessungen H x B x T: 565 x 265 x 4 mm

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:
geeignet für Gehäusegröße:

Befestigungsmaterial
4, 6, 8

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:
Umgebungstemperatur:

Geschützte Installation
35 °C
-5 °C bis +40 °C

Relative Luftfeuchte:

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Hartpapier, beschichtet

Temperaturbeständigkeit:

-40 °C bis +120 °C

Oberflächenbehandlung:

Beschichtet

ABMESSUNGEN

Höhe:

565 mm

Breite:

265 mm

Tiefe:

4 mm

Nettogewicht:

0,854 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:

2000019

EAN:

4012591650195

Verpackungseinheit:

1

Zolltarifnummer:

85371098

ETIM Klasse:

DYNAMIC: EC000213 - Mounting plate for distribution board
ETIM-9.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board
ETIM-8.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board
ETIM-7.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board
ETIM-6.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board
ETIM-5.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board
ETIM-4.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler., Montageplatte aus Isolierstoff Mi MP 4, Stärke 4 mm, für Mi-Leergehäuse Größen 4 und 8

ZEICHNUNGEN

