



Mi ST 41

- 400 A Bemessungsstrom der Sammelschiene
- Sammelschienenenträger

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstrom der Sammelschiene: 400 A

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Abmessungen der Sammelschienen:

Bezeichnung des Pols	Breite der Sammelschiene	Dicke der Sammelschiene
L1-L3	20 mm	10 mm
N	12 mm	10 mm
PE	12 mm	5 mm

Sammelschienenmittenabstand: 60 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,065 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 2000817
EAN: 4012591658177
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC001166 - Busbar support
ETIM-9.0: EC001166 - Busbar support
ETIM-8.0: EC001166 - Busbar support
ETIM-7.0: EC001166 - Busbar support
ETIM-6.0: EC001166 - Busbar support
ETIM-5.0: EC001166 - Busbar support
ETIM-4.0: EC001166 - Busbar support

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- maximaler Abstand zwischen zwei Sammelschienenenträgern: 300 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Sammelschienenenträger Mi ST 41, für Sammelschienen L1 bis L3 = 20 x 10 mm, N = 12 x 10 mm und PE = 12 x 5 mm

ZEICHNUNGEN

