



## Ste 16



- Pg-Einsteckstutzen
- für Vorprägungen Pg 16

### ANSCHLUSSDATEN

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

IP-Schutzart:	IP31
Dichtbereich der Leitungseinführung:	9 mm - 14 mm
Nenngröße der Leitungseinführung Pg:	Pg 16
Geeignet für Wandstärke:	3 mm - 5 mm

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +35 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

### WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:	PVC
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	650 °C
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +70 °C
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja

## ABMESSUNGEN

Maximaler Durchmesser der Durchgangsbohrung: 23 mm

## FARBEN

Farbe: Grau, ähnlich RAL 7035

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 3622006  
EAN: 4012591770329  
Verpackungseinheit: 100  
Zolltarifnummer: 39269097  
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000451 - Cable plug sealing clamp  
ETIM-8.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp  
ETIM-7.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp  
ETIM-6.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp  
ETIM-5.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp  
ETIM-4.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Größe: Pg 16, Leitungseinführung als Steckstutzen. Schutzart: IP 31. Farbe: grau, RAL 7035. Fabrikat: HENSEL. Typ: Ste.