



Ste 29



- Pg-Einsteckstutzen
- für Vorprägungen Pg 29

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| IP-Schutzart: | IP31 |
| Dichtbereich der Leitungseinführung: | 18 mm - 27 mm |
| Nenngröße der Leitungseinführung Pg: | Pg 29 |
| Geeignet für Wandstärke: | 3 mm - 6 mm |

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Einsatzbereich: | Geschützte Installation |
| Maximale Umgebungstemperatur 24 h: | 35 °C |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +35 °C |
| Relative Luftfeuchte: | ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C |

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Werkstoff: | PVC |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C |
| Temperaturbeständigkeit: | -20 °C bis +70 °C |
| Halogenfrei: | Ja |
| Silikonfrei: | Ja |

ABMESSUNGEN

| | |
|--|---------|
| Maximaler Durchmesser der Durchgangsbohrung: | 37,5 mm |
|--|---------|

FARBEN

Farbe: Grau, ähnlich RAL 7035

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 3622004
EAN: 4012591770367
Verpackungseinheit: 25
Zolltarifnummer: 39269097
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000451 - Cable plug sealing clamp
ETIM-8.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp
ETIM-7.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp
ETIM-6.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp
ETIM-5.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp
ETIM-4.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Größe: Pg 29, Leitungseinführung als Steckstutzen. Schutzart: IP 31. Farbe: grau, RAL 7035. Fabrikat: HENSEL. Typ: Ste.